



Legenda

	INTERRUPTOR DUPLO 10A/250V INSTALADO EM CANALETA DE ALUMINIO FUNDIDO INSTALAÇÃO APARENTE - h=1,20m
	TOMADA DE ENERGIA NORMAL, UNIVERSAL 2P+T,15A/250V INSTALADO EM CANALETA DE ALUMINIO 73 mm h=0,60m
	TOMADA DE ENERGIA NORMAL, UNIVERSAL 2P+T,15A/250V INSTALADO EM CANALETA DE ALUMINIO 73 mm h=0,90m
	TOMADA DE ENERGIA NORMAL, UNIVERSAL 2P+T,15A/250V INSTALADO EM CANALETA DE ALUMINIO 73 mm h=1,80m
	TOMADA PARA LÓGICA COM UMA TOMADA RJ 45 INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO 73 mm h=0,60
	CANALETA METÁLICA DE ALUMINIO DO TIPO DUTOTEC COM 73 mm
	PERFILADO METÁLICO 38x38mm PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS / REDE LÓGICA
	ELETROCALHA METÁLICA 150x50mm
	ELETROCALHA METÁLICA 200x50mm
	CD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA 4 LÂMPADAS LED. DE 16W, COM REFLETOR, NA COR BRANCA, 600X600mm
	CABO DO TIPO PP 2x2,50mm² PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
	DESCIDA ATRAVÉS DE ADAPTADOR DE DUTOTEC/ELETRODUTO

06out16	Rev 0	EMISSÃO INICIAL			